




## SiLine<sup>®</sup> GF L RP

Caractéristiques



### Caractéristiques générales

- Vente de bouteilles en verre, en plastique et de canettes de 0,2 L à 0,6 L
- Panneau anti-vandalisme de 12 mm d'épaisseur en polycarbonate
- Recouvrement de serrure renforcé et ondulé : le profil ondulé empêche l'ouverture forcée à l'aide d'un levier
- Poussoir intro-monnaie et tambour de remboursement
- Vitre isolante VSG en ESG
- Recouvrement de fente de porte



### Caractéristiques techniques

Dimensions avec recouvrement de fente de la porte :

1 839 x 1 149 x 904 mm (hauteur x largeur x profondeur)\*

Dimensions avec cadre EBS et serrure latérale :

1 850 x 1 205 x 904 mm (hauteur x largeur x profondeur)\*

Poids :

env. 400 kg (en configuration standard)

Poids avec cadre EBS et serrure latérale :

env. 410 kg

Raccordement électrique :

220 – 230 V / 50 Hz / minimum 10 A

Puissance électrique :

750 W (varie selon la réfrigération)

Protection contre chocs frontaux :

PC standard de 12 mm

Vitre de protection antichoc de 8 mm en option

\*Variations possibles selon les options et les accessoires.

### Variantes de design

#### Plinthes

- Design VA = plinthe bas de porte en acier inox

- Design RA = plinthe bas de porte peinte RAL

### Couleurs du caisson

- Blanc pur (RAL 9010)
- Aluminum blanc (RAL 9006)
- Noir profond (RAL 9005)

### En option :

Le design standard VA et le design RA peuvent, si souhaité, être complétés par le paquet design A.

### Le paquet design A comprend :

- Tringles LED lumineuses au-dessus et en-dessous de la vitre

Toutes les variantes de design se trouvent dans la brochure.

## Options et accessoires

### Équipement

- Panneau anti-vandalisme de 8 mm d'épaisseur
- Cerclage de sécurité avec serrure latérale CES (KESO en option)
- Chauffage (« Fonction de surveillance du gel », la température intérieure est maintenue au-dessus de 0°C)
- Vitre de sécurité feuilletée avec filtre UV



Sielaff GmbH & Co. KG  
Automatenbau Herrieden  
Münchener Str. 20  
91567 Herrieden  
Germany

Phone: +49 9825 18-0  
Telefax: +49 9825 18-311155  
[info@sielaff.de](mailto:info@sielaff.de)  
[www.sielaff.com](http://www.sielaff.com)

**Accéder à notre vidéo  
profile d'entreprise**



■ MADE  
IN  
■ GERMANY