



SiLine[®] Snack und Combi M RO

Caractéristiques




SiLine® Snack und Combi M RO

Caractéristiques

MADE
IN
GERMANY

Caractéristiques générales

- Classe de protection : IP24
- Résistance au froid jusqu'à -20°C
- Configuration pour sites exposés au vandalisme
- Protection contre chocs frontaux
- Toit de protection antiéclaboussures
- Poussoir intro-monnaie et tambour de remboursement
- Protection de serrure renforcée
- Cerclage de caisse avec serrure latérale supplémentaire
- Vitre antichocs en verre feuilleté avec filtre UV
- Disjoncteur-protecteur
- Réfrigération renforcée avec chauffage (« Fonction de surveillance du gel », la température intérieure est maintenue au-dessus de 0°C)
- Paroi arrière (pose d'un décor publicitaire possible)



Caractéristiques techniques

Dimensions :	1 866 x 1 056 x 1 000 mm (hauteur x largeur x profondeur)*
Poids :	env. 440 kg
Raccordement électrique :	220 – 230 V / 50 Hz / minimum. 10 A
Puissance électrique :	750 W

**Variations possibles selon les options et les accessoires.*

Variantes de design

Plinthes

- Design VA = plinthe bas de porte en acier inox
- Design RA = plinthe bas de porte peinte RAL

Couleurs du caisson

- Blanc pur (RAL 9010)

SiLine® Snack und Combi M RO

Caractéristiques



- Aluminium blanc (RAL 9006)
- Noir profond (RAL 9005)

En option :

Le design standard VA peut être complété, si souhaité, par le paquet design A ou B.

Le design RA peut être complété par le paquet design A.

Le paquet design A comprend :

- Tringles LED lumineuses

Le paquet design B comprend :

- Tringles LED lumineuses
- Plinthe décor en haut de porte en VA
- Cache-pied en VA

Toutes les variantes de design se trouvent dans la brochure.

Options et accessoires

- Protection contre chocs frontaux
- Toit de protection antiéclaboussures
- Poussoir intro-monnaie et tambour de remboursement
- Protection de serrure renforcée
- Cerclage de caisse avec serrure latérale supplémentaire
- Vitre antichocs en verre feuilleté avec filtre UV
- Disjoncteur-protecteur
- Réfrigération renforcée avec chauffage (« Fonction de surveillance du gel », la température intérieure est maintenue au-dessus de 0°C)
- Paroi arrière (pose d'un décor publicitaire possible)

En option

- Système d'ascenseur
- Vitre de sécurité trempée de 8 mm au lieu de la vitre polycarbonate de 12 mm
- KESO



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Phone: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.com

Accéder à notre vidéo
profile d'entreprise



■ MADE
■ IN
■ GERMANY